



※本製品は、保証期間は定めておりません。  
納入時に、製品のご確認を御願い致します。

本製品は、より長く御使用して頂く為に  
定期的補修塗装が必要になります。  
3ヶ月間に1度実施を推奨しております。  
塗料は、水溶性白色塗料(アクリルエマル  
ジョンペイント)を御使用ください。

No	部品名	材種	仕上
①	屋根	棟木	下塗り=ウッドシーラー (一回塗り)
		桁	
		屋根板	南洋材
		妻壁	合板
②	柱	針葉樹	アクリルアルキッド系樹脂 塗装(二回塗り)
	貫	針葉樹	
	扉(縦)	針葉樹	
	扉(横)	針葉樹	
	鏡羽根 計器掛板	合板	
③	天板・底板	合板	針葉樹
④	脚	L型鋼	メラミン焼付塗装 (シルバー色)
		平鋼	
⑤	コーチスクリュー	鉄	ユニクロメッキ
⑥	脚組立ボルト	鉄	防錆塗装
⑦	アンカーボルト	鉄	防錆塗装
⑧	取手	SUS304	電解研磨
⑨	掛金	鉄	防錆塗装
⑩	螺番	鉄	防錆塗装

△			
△			
△			
△			

設計 DR	J. Horikawa	尺度 SCALE	No Scale
検図 CHK		日付 DATE	' 12, 11, 07

イタル機器株式会社  
ROYAL KiKi Co., Ltd.

図面名称 TITLE 百葉箱理振型(単葉)  
内寸750×750×780  
図面番号 DWG, NO. Z-62696